

DynaDOT 10-14



FEATURES

- EN50155に適合
- ファンレスで低消費電力
- 薄型 (35mm)で軽量
- 高輝度 (>2.000 cd/m²)
- スマートグラフィックス、ビットマップ、アニメーション
- イーサネットバイパスモードによりデージーチェーン可能
- IP54

DynaDOT 10-14は薄型な筐体で、高輝度かつ高効率LEDを実装した鉄道アプリケーションに最適な、ファンレスのドットマトリックスディスプレイです。

鉄道やトラックなど車両への取り付けが容易で、エンボス加工された鉄道ドアのように、従来のディスプレイ設置が難しいアプリケーションに最適です。


パネルの明るさは、自動調整および手動調整が可能です。

DynaDOT 10-14は、デージーチェーン可能な複数のユニットとイーサネットバイパスモードをサポートする2つの高速イーサネットインタフェースを備えています。イーサネットバイパスモードを使用することで、ユニットの電源が切断された場合にチェーンに沿った通信を即時復旧させることができます。

Specifications

主な仕様

| | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 解像度 | 48x132 dots |
| ドットピッチ | 4mm |
| アクティブエリア | 192x528mm |
| 高輝度 | >2,000 cd/m ² |
| 視野角 | ±60° |
| LEDカラー | イエロー (590nm) ※他のカラーも対応可能。 |
| インタフェース | 高速イーサネット デジシーチェーン用の内部スイッチ イーサネットバイパスモード |
| 電源 | 110 VDC nominal (77~137.5 VDC) |
| 消費電力 | 65W typical |
| 温度 | 動作温度範囲: EN50155 Class T3 (-25°C~+70°C; 10分の場合+85°C) 保存温度範囲: -30~85°C |
| 湿度 | 45°Cで<95% (結露なきこと) |
| 外形 | 570x230x35mm (WxHxD) |
| 重量 | 9Kg |
| ケース | アルミ - 黒アルマイト加工処理 |
| IP規格 | IP54 |
| 適合規格 | CE EN 50155 (鉄道) EN 61373 (振動および衝撃) EN 50121 (鉄道システム) EN 60068 (環境試験) UNI CEI 11170 (火災安全基準) |



お問い合わせメール: sales@advanet.jp

※仕様は予告なく変更されることがあります。